



SUPER TTS SYNT

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul SUPER TTS SYNT este conform cu urmatoarele standarde internationale:

API TC PLUS
JASO FD
ISO-L-EGD

DESCRIERE

SUPER TTS SYNT este un amestec de ulei sintetic, care poate fi folosit pentru toate motoarele cu doi timpi de motociclete și scutere cu amestec automat sau separat. Mai mult decât atât, acesta poate fi utilizat în motoarele în doi timpi instalate pe mașini agricole și motoarele în doi timpi de dimensiuni reduse de pe mașinile de tăiat iarbă și drujbe. Combinând aditivi speciali și formula sintetică, am creat un produs ce ofera pistoanelor protecție și rezistență la zgârieturi, uzura și colmatare.

APLICATII

Formula speciala sintetica asigură dispersia perfectă a lubrifiantului în interiorul benzinei, ducând la îmbunătățirea arderii și a performanței motorului.

Utilizarea acestui produs permite obținerea următoarelor beneficii:

- Reducerea maximă a fumului de evacuare;
- Creșterea curățeniei motorului.

CARACTERISTICI TIPICE

Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0,905
Viscozitate la 100°C.cSt ASTM D445	9.0
Culoare (vizibil)	verde
Punct aprindere (ardere) V.A. °C ASTM D92	250
Punct de curgere °C ASTM D97	-24

Valorile de mai sus sunt valori medii reprezentative de producție și nu constituie specificatii de produs.